



Vielseitig einsetzbar und einfach zu bedienen

Aufgrund der kleinen Abmessungen und des geringen Gewichts ist das UV Gerät hervorragend für kleine Laboranwendungen oder den Service geeignet. Die Bestrahlungszeit kann mit einer Zeitschaltuhr (max. 4h) eingestellt werden, die gleichzeitig als Ein-/Ausshalter dient.

- ✓ Entkeimung bis zu 99,9 %
- ✓ Keine Chemie
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Höchste Qualität
- ✓ Einfach und effektiv

Gerätetyp	UV-Kammer
Nennspannung	230 V, 50/60 Hz
Nennleistung	40 W
Abmessungen (L x B x H)	175 x 83 x 306 mm
Ozonproduktion (185 nm)	Nein
UV-C Leistung Lampe (254 nm)	15 mW/m ²
UV-B Leistung Lampe (320 nm)	-
UV-A Leistung Lampe (365 nm)	8 mW/m ²
Luftleistung	Kein Lüfter
Lautstärke	Fast geräuschlos
Schutzklasse	IP 20
Bestrahlungsfläche	150 x 225 mm
Material Gehäuse	Eloxiertes Aluminium
Betriebsstunden Lampen	8.000 h
Anzahl der Lampen	2 x 11 W
Hersteller	Dinies Technologies GmbH
Ursprungsland	Made in Germany