



- ✓ Entkeimung bis zu 99,9 %
- ✓ Keine Chemie
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Höchste Qualität

UV-C gegen Wasser- und Luftverkeimung

Die universellen Dinies Einbaustrahler finden ihr Anwendungsgebiet sowohl in der Lüftungstechnik, der Lebensmittelindustrie, im Maschinenbau oder zur klassischen Wasserentkeimung. Der Lampenkopf besteht aus rostfreiem Edelstahl und kann problemlos einem Wasserdruck von 2 bar ausgesetzt werden (IP68). Aufgrund der hohen Qualität genügt der Dinies Einbaustrahler höchsten hygienischen Anforderungen.

Gerätetyp	Einbaustrahler
Anschlussbox EVG	235 x 150 x 56 mm
Netzleitung	Ja
Kabellänge	3 m (optional länger)
Ø Quarzrohr	23 mm
Hersteller	Dinies Technologies GmbH
Ursprungsland	Made in Germany

	ES10-212	ES14-287	ES40-357	ES48-436	ES60-550	ES66-620	ES90-846	ES119-1149
Nennspannung	230 V, 50/60 Hz							
Nennleistung	15 W	19 W	45 W	53 W	65 W	71 W	95 W	124 W
UV-C Leistung	3,5 W	4,9 W	14,0 W	16,8 W	21 W	23,1 W	31,5 W	41,6 W
Einbaulänge in mm	192	267	337	416	530	600	826	1129
Gesamtlänge	292	367	437	516	630	700	926	1229
Betriebsstunden Röhren in h	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Akustischer Lampenalarm	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein