



- ✓ Entkeimung bis zu 99,9 %
- ✓ Keine Chemie
- ✓ Umweltfreundlich
- ✓ Höchste Qualität

UV-C gegen Wasser- und Luftverkeimung

Die universellen Dinies Einbaustrahler finden ihr Anwendungsgebiet sowohl in der Lüftungstechnik, der Lebensmittelindustrie, im Maschinenbau oder zur klassischen Wasserentkeimung. Der Lampenkopf besteht aus rostfreiem Edelstahl und kann problemlos einem Wasserdruck von 2 bar ausgesetzt werden (IP68). Aufgrund der hohen Qualität genügt der Dinies Einbaustrahler höchsten hygienischen Anforderungen.

Gerätetyp	Einbaustrahler
Kabellänge	5m (optional länger)
Ø Quarzrohr	23 mm
Hersteller	Dinies Technologies GmbH
Ursprungsland	Made in Germany

	ESS10-212	ESS14-287	ESS40-357	ESS48-436	ESS60-550	ESS66-620	ESS90-846	ES119-1149
Nennleistung	15 W	19 W	45 W	53 W	65 W	71 W	95 W	124 W
UV-C Leistung	3,5 W	4,9 W	14 W	16,8 W	21,0 W	23,1 W	31,5 W	41,6 W
Einbaulänge in mm	192	267	337	416	530	600	826	1129
Gesamtlänge in mm	292	367	437	516	630	700	926	1229
Betriebsstunden Röhren in h	8.000	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000